



Plot réglable 8/20 mm

Le plot bois réglable de 8 à 20 mm permet la pose de terrasse de faible hauteur. Il se règle de 8 à 15 mm sans la cale ou jusqu'à 20 mm avec. Il est idéal pour la création de toit-terrasse ou en recouvrement d'une terrasse existante.

Pour la pose de lames de bois, utiliser des lambourdes de la même essence. Pour la pose de lames composite, toujours utiliser des lambourdes en composite également.

A noter : toujours calculer la hauteur à rattraper en déduisant l'épaisseur de la lambourde et du revêtement afin d'obtenir la taille de plot nécessaire.



Fabrication Française

Application & utilisation

Création de terrasses en bois naturel ou en bois composite à usage piéton.

La pose se fait uniquement sur sol stabilisé en suivant les recommandations d'usage des lambourdes.

Caractéristiques techniques

Matière : polypropylène (recyclé et recyclable)

Couleur : noir

Origine : France

Garantie : 10 ans

Conformité : norme DTU 43.1

Usage : piéton uniquement

Diamètre embase : 170 mm

Diamètre tête (hors ailette) : 13,5 mm

Hauteur languette : 25 mm avec cale (30 mm sans)

Résistance aux températures : de -40°C à +60°C

Résistance aux agents atmosphériques : UV et gel

Résistance à la charge : au delà d'1 tonne

Avantages produit

- + Préparation du terrain simplifiée
- + Embase conçue pour garantir la bonne évacuation des eaux pluviales
- + Réglage au millimètre grâce à l'écrou sans outils additionnels
- + Compatible avec les lames en bois et en composite
- + Rendu esthétique grâce aux fixations invisibles et à l'espacement régulier des lames
- + **Accessoires compatibles : espaceurs de lames, bande bitumeuse pour lambourde.**

