



## Plot réglable 90/150 mm

**Support réglable en hauteur de 90 à 150 mm**, le plot terrasse lambourde permet la réalisation des fondations d'une terrasse.

Pour la pose de lames de bois, utiliser des lambourdes de la même essence. Pour la pose de lames composite, toujours utiliser des lambourdes en composite également

**A noter :** toujours calculer la hauteur à rattraper en déduisant l'épaisseur de la lambourde et du revêtement afin d'obtenir la taille de plot nécessaire.



**Fabrication Française**

### Application & utilisation

**Création de terrasses en bois naturel ou en bois composite à usage piéton.**

La pose se fait uniquement sur sol stabilisé en suivant les recommandations d'usage des lambourdes.

### Caractéristiques techniques

**Matière :** polypropylène (recyclé et recyclable)

**Couleur :** noir et rouge

**Origine :** France

**Garantie :** 10 ans

**Conformité :** norme DTU 43.1

**Usage :** piéton uniquement

**Diamètre embase :** 200 mm

**Diamètre tête :** 120 mm

**Hauteur languette :** 29 mm

**Résistance aux températures :** de -40°C à +60°C

**Résistance aux agents atmosphériques :** UV et gel

**Résistance à la charge :** au delà d'1 tonne

### Avantages produit

- + Préparation du terrain simplifiée
- + Embase conçue pour garantir la bonne évacuation des eaux pluviales
- + Réglage au millimètre grâce à l'écrou sans outils additionnels
- + Compatible avec les lames en bois et en composite
- + Rendu esthétique grâce aux fixations invisibles et à l'espacement régulier des lames
- + **Accessoires compatibles :** espaceurs de lames, bande bitumeuse pour lambourde, disque autonivelant, réhausse 60 mm, réhausse 110 mm

