



## Plot fixe 8 mm

Le plot fixe 8 mm est idéal pour la création de toit-terrasse ou en recouvrement d'une terrasse existante. Il est composé d'une seule pièce.

**À noter :** toujours calculer la hauteur à rattraper en déduisant l'épaisseur du revêtement afin d'obtenir la taille de plot nécessaire.



**Fabrication Française**

### Application & utilisation

**Création de terrasses en dalle grès cérame, pierre, béton ou à usage piéton.**

La pose sur plots nécessite l'utilisation d'un revêtement d'une épaisseur minimum de 2 cm. Il est possible d'utiliser des dalles en carrelage (grès cérame) de 20 mm d'épaisseur minimum, dalles en béton ou en pierre reconstituée de 50 mm d'épaisseur et certaines dalles en pierre naturelle de 50 mm d'épaisseur.

### Caractéristiques techniques

**Matière :** polypropylène (recyclé et recyclable)

**Couleur :** noir

**Origine :** France

**Garantie :** 10 ans

**Conformité :** norme DTU 43.1

**Usage :** piéton uniquement

**Diamètre embase :** 120 mm

**Écarteurs :** hauteur 18 mm / épaisseur 4 mm

**Résistance aux températures :** de -40°C à +60°C

**Résistance aux agents atmosphériques :** UV et gel

**Résistance à la charge :** au delà d'1 tonne

### Avantages produit

- + Préparation du terrain simplifiée
- + Embase conçue pour garantir la bonne évacuation des eaux pluviales
- + Pose rapide et pratique sans colle ni joint
- + Compatible avec de nombreux revêtements en dalle
- + Idéal pour recouvrir une terrasse existante ou la création d'une terrasse sur un toit.

