



## Plot réglable UNIKA 40/60 mm

Découvrez la solution qui vous facilitera toute installation de terrasse bois ou composite. Le plot UNIKA pour lambourde est réglable en hauteur de 40 à 60 mm, au millimètre près et facilement grâce à la bague de réglage : par le dessus avec la clé de serrage ou bien manuellement sur le côté. Il dispose de 2 languettes qui s'adaptent parfaitement à toute taille de lambourde bois, composite ou aluminium.

Le plot UNIKA est une révolution du tout-en-un : Grâce à la bague de serrage rouge, la tête devient autonivelante ou reste fixe.

**A noter :** Toujours calculer la hauteur à rattraper en déduisant l'épaisseur du revêtement afin d'obtenir la taille de plot nécessaire

### Application & utilisation

**Création de terrasses en bois naturel ou en bois composite à usage piéton.**

La pose se fait uniquement sur sol stabilisé en suivant les recommandations d'usage des lambourdes. Compatible avec tout type de lambourde jusqu'à 74 mm de large.

### Caractéristiques techniques

**Matière :** polypropylène recyclé et recyclable

**Couleur :** noir et rouge\*

**Origine :** France

**Garantie :** 10 ans

**Conformité :** norme DTU 43.1

**Usage :** piéton uniquement

**Poids :** 284g

**Dimensions embase :** 200 mm x 200 mm

**Diamètre tête :** 142 mm

**Hauteur languettes :** 25 mm

**Résistance aux températures :** de -40°C à +60°C

**Résistance aux agents atmosphériques :** UV et gel

**Résistance à la charge :** au-delà d'1 tonne

### Avantages produit

- + Plus **simple** et plus **rapide** d'utilisation
- + **Embase carrée** et **prédécoupée**, qui s'adapte parfaitement aux coins et angles
- + Réglage de la hauteur **sur le côté** manuellement et **sur le dessus** avec la clé
- + Plus de problèmes de hauteur
- + Tête du plot **autonivelante ou fixe**
- + 2 languettes qui s'adaptent à tout type de lambourde
- + **Accessoires associés :**
  - Réhausse UNIKA 20, 60 et 120 mm
  - Clé de serrage UNIKA

